

TSUGAMI

Radial Drilling and Milling Unit / Radial-Bohr-Fräseinheit
 Motorizzato Radiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Radiale
 ラジアルドリルおよびミーリングユニット

Lathe Linear Unit (High Speed) • LLU 3-1 R • Main Spindle												
Machine Types	B0325V-III		B0326-II/III		B0385	B0385-II	B0385C	B0385L	B0386C	BW329Z		
	HS20	HS26	HS32	SS20	SS26	SS32	S205-II	S206-II				
												 Possible
#					i	n_2 max	T_2 max	#				
14101004840	ERM 11	0 bar		1:2.93	18'000 min ⁻¹ *	3 Nm	14430102160					

- * Only while 20% of the complete cycle time (risk of overheating) if used without micro fog
- * Nur während 20% der gesamten Zykluszeit (Überhitzungsgefahr) bei Verwendung ohne Ölnebel schmierung
- * Utilizzare solo per il 20% del ciclo totale (rischio di surriscaldamento) se utilizzato senza lubrificazione a nebbia d'olio
- * Utilisation limitée à 20% du temps de cycle total de la pièce (risque de montée en température trop importante) lorsqu'il est utilisé sans lubrification par brouillard d'huile
- * 全サイクル時間の20%の場合(オーバーヒートのリスク) オイルミスト潤滑なしで使用した場合

Notes / Notizen / Note / Notes / ㄨ ㄜ

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
 Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
 常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いが確認してください。
 Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
 Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
 設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

